

Смесительный узел фанкойла · Артикул FN11-2

LN20-SP-FN (11-6)

Схема 11 · DN20, Kvs 6

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Серия	LN
Схема	11
Исполнение	с фильтром и сливным краном
Назначение	Фанкойл
Артикул	FN11-2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клапана	3-ходовой
KVS клапана	6
DN узла	DN20
Макс. расход теплоносителя	3.2 м³/ч
Питание привода	220 В
Сигнал управления	on/off

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Тип присоединения	Резьбовое
DN трубный	DN20
Присоединительный размер	3/4"
Макс. давление	10 Бар

РАБОЧАЯ СРЕДА

Рабочая жидкость	Вода
Темп. диапазон	0...120 °С

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Гарантия	36 месяцев
Производитель	ЛЕОН

Схемы:

Схема 11

11

Состав узла:
1.Клапан регулирующий трехходовой
2.Привод (220В on/off)
3.Кран шаровой
4.Фильтр сетчатый
5.Кран сливной DN15

СОСТАВ УЗЛА

№	Наименование	Кол.
1	Клапан регулирующий трехходовой	1
2	Привод (220В on/off)	1
3	Кран шаровой	2
4	Фильтр сетчатый	1
5	Кран сливной DN15	1