

Смесительный узел фанкойла · Артикул FN15-1

LN20-SP-FN (15-2.5)

Схема 15 · DN20, Kvs 2.5

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Серия	LN
Схема	15
Исполнение	с двумя термоманометрами и балансировочным клапаном
Назначение	Фанкойл
Артикул	FN15-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клапана	3-ходовой
KVS клапана	2.5
DN узла	DN20
Макс. расход теплоносителя	1.2 м³/ч
Питание привода	220 В
Сигнал управления	on/off

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Тип присоединения	Резьбовое
DN трубный	DN20
Присоединительный размер	3/4"
Макс. давление	10 Бар

РАБОЧАЯ СРЕДА

Рабочая жидкость	Вода
Темп. диапазон	0...120 °С


ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Гарантия	36 месяцев
Производитель	ЛЕОН

Схемы:

Схема 15

15



- Состав узла:
1. Клапан регулирующий трехходовой
2. Привод (220В on/off)
3. Кран шаровой
4. Фильтр сетчатый
5. Кран сливной DN15
6. Воздухоотводчик
7. Клапан балансировочный
8. Термоманометр

СОСТАВ УЗЛА

№	Наименование	Кол.
1	Клапан регулирующий трехходовой	1
2	Привод (220В on/off)	1
3	Кран шаровой	2
4	Фильтр сетчатый	1
5	Кран сливной DN15	1
6	Воздухоотводчик	1
7	Клапан балансировочный	1
8	Термоманометр	2