

Смесительный узел фанкойла · Артикул FN4-1

LN20-SP-FN (4-2.5)

Схема 4 · DN20, Kvs 2.5

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Серия	LN
Схема	4
Исполнение	с воздухоотводчиком и сливным краном
Назначение	Фанкойл
Артикул	FN4-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клапана	3-ходовой
KVS клапана	2.5
DN узла	DN20
Макс. расход теплоносителя	1.2 м³/ч
Питание привода	220 В
Сигнал управления	on/off

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Тип присоединения	Резьбовое
DN трубный	DN20
Присоединительный размер	3/4"
Макс. давление	10 Бар

РАБОЧАЯ СРЕДА

Рабочая жидкость	Вода
Темп. диапазон	0...120 °С


ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Гарантия	36 месяцев
Производитель	ЛЕОН

Схемы:

Схема 4

4



- Состав узла:
- 1.Клапан регулирующий трехходовой
 - 2.Привод (220В on/off)
 - 3.Кран шаровой
 - 4.Фильтр сетчатый
 - 5.Гибкая подводка (500 мм.)
 - 6.Воздухоотводчик
 - 7.Кран сливной DN15

СОСТАВ УЗЛА

№	Наименование	Кол.
1	Клапан регулирующий трехходовой	1
2	Привод (220В on/off)	1
3	Кран шаровой	2
4	Фильтр сетчатый	1
5	Гибкая подводка (500 мм.)	2
6	Воздухоотводчик	1
7	Кран сливной DN15	2