

Смесительный узел фанкойла · Артикул FN4-2

LN20-SP-FN (4-6)

Схема 4 · DN20, Kvs 6

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Серия	LN
Схема	4
Исполнение	с воздухоотводчиком и сливным краном
Назначение	Фанкойл
Артикул	FN4-2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Тип клапана	3-ходовой
KVS клапана	6
DN узла	DN20
Макс. расход теплоносителя	3.2 м³/ч
Питание привода	220 В
Сигнал управления	on/off

ПРИСОЕДИНЕНИЕ	
Тип присоединения	Резьбовое
DN трубный	DN20
Присоединительный размер	3/4"
Макс. давление	10 Бар

РАБОЧАЯ СРЕДА	
Рабочая жидкость	Вода
Темп. диапазон	0...120 °С

ДОПОЛНИТЕЛЬНО	
Гарантия	36 месяцев
Производитель	ЛЕОН

Схемы:

Схема 4

4

Состав узла:
1.Клапан регулирующий трехходовой
2.Привод (220В on/off)
3.Кран шаровой
4.Фильтр сетчатый
5.Гибкая подводка (500 мм.)
6.Воздухоотводчик
7.Кран сливной DN15

СОСТАВ УЗЛА		
№	Наименование	Кол.
1	Клапан регулирующий трехходовой	1
2	Привод (220В on/off)	1
3	Кран шаровой	2
4	Фильтр сетчатый	1
5	Гибкая подводка (500 мм.)	2
6	Воздухоотводчик	1
7	Кран сливной DN15	2