

Смесительный узел для воздухоохладителей · Артикул PRGPC406

LN 16-32-3-PRGP-C

Схема PRGP-C · DN32, Kvs 16

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Серия	LN
Схема	PRGP-C
Назначение	Для воздухоохладителей
Артикул	PRGPC406

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клапана	3-ходовой
KVS клапана	16
Макс. расход теплоносителя	9,5 м³/ч
Питание привода	24 В
Сигнал управления	0-10 В

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Тип присоединения	Резьба
DN трубный	DN32
Присоединительный размер	1 1/4"
Макс. давление	10 Бар


РАБОЧАЯ СРЕДА

Рабочая жидкость	Вода / антифриз
Темп. диапазон	0...120 °C

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Монтаж	до 3 метров от оборудования
Темп. окружающей среды	+5...+50 °C
Гарантия	36 месяцев
Производитель	ЛЕОН

Схема:



СОСТАВ УЗЛА

№	Наименование	Кол.
1	Клапан 3-х ходовой	1
2	Привод для 3-х ходового клапана	1
3	Кран шаровой	2
4	Фильтр сетчатый	1
5	Термоманометр	2
6	Гибкая подводка	2