

Смесительный узел тепловой завесы · Артикул TZ606

LN 32-16-3-S-TZ

Схема TZ-6 · DN32, Kvs 16

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Серия	LN
Схема	TZ-6
Назначение	Тепловая завеса
Артикул	TZ606

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клапана	3-ходовой поворотный
KVS клапана	16
DN клапана	DN32
DN узла	DN32
Макс. расход теплоносителя	8 м³/ч
Питание привода	220 В
Сигнал управления	on/off
Насос	32-80

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Тип присоединения	Резьбовое
DN трубный	DN32
Присоединительный размер	1 1/4"
Макс. давление	10 Бар


РАБОЧАЯ СРЕДА

Рабочая жидкость	Вода
Темп. диапазон	0...120 °C

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Гарантия	36 месяцев
Производитель	ЛЕОН

Внешний вид:



СОСТАВ УЗЛА

№	Наименование	Кол.
1	Клапан регулирующий	1
2	Электропривод	1
3	Кран шаровой	2
4	Кран шаровой угловой	1
5	Фильтр сетчатый	1
6	Гибкая подводка (гофротруба)	1
7	Насос циркуляционный 32-80	1
8	Клапан обратный	1